





動画を  
チェック!

※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

<p>サイズ</p> <p>1616 1坪サイズ</p> <p>ドア勝手</p> <p>AR</p> <p>エプロン</p> <p>ピュアホワイト 排水栓</p> <p>ポップアップ排水栓 メタルハンドルあり</p>	<p>浴槽</p>  <p>スマイル浴槽(スゴピカ浴槽・保温)グロスホワイト</p>	<p>床</p>  <p>単色ミディアムホワイト さっとキレイ排水口仕様</p>	<p>壁柄</p>  <p>AC珊瑚石 +チェリー</p>	<p>壁アクセント位置</p>  <p>正面アクセント パネル</p> <p>換気設備</p>  <p>カビシャット暖房換気乾燥 機(100V)</p>
	<p>ドア</p>  <p>スイングドア(ホワイト)</p>	<p>洗い場側混合水栓</p>  <p>スゴピカ水栓(スクエア) ホワイト</p>	<p>照明</p>  <p>サークルLED照明 (電球色)</p>	<p>ミラー</p>  <p>スリムミラー</p>

特長1

スマイル浴槽

またぎやすく出入りラクラク、  
肩までゆったり入浴できる新形状浴槽。

肩まわりゆったり  
足を伸ばして  
つかれる形。



またぐところが  
低くて薄いから  
出入りがラクラク。



くぼんでいる形状なので  
洗い場側が広くとれます。



特長2

浴室まるごと断熱 & 保温浴槽 II

あたたかさを“さませない”ので快適でエコな浴室。

床・壁・天井断熱材  
+気密パッキンで、  
熱を逃がさない。

5.5時間で-2.5℃以内。  
時間差入浴でも  
お湯がさめにくい。

※断熱組みフタ使用時

断熱仕様の天井

断熱組みフタ

断熱仕様の壁

保温浴槽 II

断熱仕様の床

気密パッキン

床暖房標準装備



特長3



W水流シャワー  
(メタルワンタッチ)



おきらく手すり  
(木目調ミディアム)



グロス  
ホワイト ルミノ  
モカ ルミノ  
ブラック

スゴピカカウンター  
(グロスホワイト)



握りバー兼用スライドバー  
おきらく手すり専用  
Pタイプ 1型(メタル)